

#Aer Conditionat ieftin

SC M.E.P.E.C. SRL

Ventilator de tubulatura Dn 125 mm

630.00 RON (inclusiv 19% TVA)



Ventilator centrifugal de tubulatură In line

Gama este compusă din 8 dimensiuni și 2 tipuri (normal și puternic) și acoperă o gamă de debite de până la 2100 mc/h

BCAD ventilatoarele sunt concepute pentru montaj în tubulatură circulară. Temperatura maximă de lucru 60 C.

Sunt folosite pentru ventilare în multe aplicații precum birouri, restaurante, camere tehnice sau altele

Detalii constructive

Turbină cu paletă înclinată înapoi

Motorul ventilatorului este echilibrat pe 2 planuri conform G 2.5 DIN ISO 1940

Rotor extern monofazat cu 2 poli 230 V, tensiune controlabilă, clasă de protecție IP44

Termostat de protecție integrat cu resetare automată

Rulmenți cu durată mare de viață, care nu necesită întreținere

Stator cu protecție împotriva coroziunii

Elice din oțel RAL 7001

Condensator intern conectat

Cutie de legături electrice cu garnitură de etanșare IP44

Clasa de izolare F

Accesorii

Controller electronic tip MTY-1

Auto transformator tip BTRN

Consolă murală tip MRSD

Manșetă de fixare tip BMK

Grilă de protecție tip BSV

Descriere

Ventilatoarele sunt de tip centrifugal de canal (in-line), având turbină cu paletă înclinată înapoi și rotor extern 230V cu protecție termică. IP44, clasa F, cutie legături electrice IP44. Elice din oțel RAL 7001. Temperatura maximă de lucru este de 60 C.

[Informatii vanzator](#)

Comentariile clientului:

Nu sunt comentarii pentru acest produs.

Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.