

## #Aer Conditionat ieftin

SC M.E.P.E.C. SRL

# Tubulatura flexibila din aluminiu izolata Dn 356 mm

382.91 RON (inclusiv 19% TVA)



Compozitie : tubul interior este alcatuit din trei straturi de aluminiu intercalate cu doua straturi de poliester, lipite cu adeziv poliuretanic, incorporand o spira din otel care mentine forma circulara; izolatia este realizata de o patura din fibra de sticla, iar invelisul exterior care realizeaza bariera de vapori este din aluminiu.

Domeniu de temperaturi : -30C, +140 C

Viteza maxima admisa a aerului prin tub : 30 m/s.

Presiune de lucru : max. 2500 Pa

Clasa de combustibilitate : M1, conform CSTB

Grosime : tub interior 70 microni (135g/m<sup>2</sup>) invelis exterior 49 microni (60.7g/m<sup>2</sup>)

Izolatie : 25 mm(16kg/m<sup>3</sup>)

Ambalare si livrare : in cutii ce contin 10 metri de tubulatura.

Asamblare comprimata : in cutii de 1.2 m.

[Informatii vanzator](#)

### Comentariile clientului:

**Nu sunt comentarii pentru acest produs.**

**Va rugam sa va logati pentru a scrie un comentariu.**